



Technische Daten Philips LED Highbay  
CoreLine Aluminium Grau 130W  
25000lm 90D - 840 Kaltweiß | IP66

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255125                        |
| EAN                                     | 8721103306425                 |
| Marke                                   | Philips                       |
| Herstellername                          | BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                        |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 400                         |
| Watt                     | 130                         |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 90                          |
| Lichtstrom (Lumen)       | 25000                       |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 192.3                |
| Leistungsfaktor              | >0.95                |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Produkttyp                   | LED HighBays         |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage , Decke                |
| Leuchtenverbindung | Andere                                    |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -40 to +50                                |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Produktserie       | CoreLine                                  |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 95  |
| Durchmesser (mm) | 430 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

